АММ-1008 Мультиметр цифровой



Цифровой мультиметр. Широкий ЖКИ с подсветкой, 2000 отсчётов. Пост. напр. 1000 В ±(0,5%+2); перем. напр. 700 В ±(1,0%+3); пост. ток 20 А ±(1,0%+3); перем. ток 20 А ±(1,2%+3); сопротивление 20 МОм ±(1,0%+2); ёмкость 200 мкФ ±(4,0%+3); частота 20 кГц ±(1,5%+5); температура 760°C/1400°F ±(3,0%+3); тест диодов (2,8 В); прозвонка (30 Ом). Двойная изоляция. Удержание показаний. Защита от перегрузок CAT III 600V, CAT II 1000V. Индикатор разряда. Термопара К-типа. Питание 9 В "Крона"; автоотключение (неотключаемое). Размеры 195x92x38 мм. Масса 380 г.

Номер в Госреестре СИ: 50279-12

Мультиметр АММ-1008 представляет собой надёжный и недорогой прибор, имеющий широкий набор типичных измерительных функций и большой ЖКИ (2000 отсчётов) с крупными цифрами и подсветкой. Его можно так же применять для диагностики автомобильных цепей и мощных бытовых приборов, благодаря расширенному диапазону тока (кратковременно до 20 А).

Особенности

- ЖКИ 3 1/2 разряда (2000 отсчётов), подсветка
- Двухслойная изоляция корпуса
- Функция удержания показаний
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Индикатор разряда батарей
- Автовыключение питания (без возможности отключения функции)
- Удобная подставка (с возможностью подвешивания)
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V

Технические характеристики

Функция	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	1000 В	±(0,5% + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение	700 В	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Постоянный ток	20 А	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Переменный ток	20 А	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Сопротивление	20 МОм	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Ёмкость	200 мкФ	±(4,0% + 3 е.м.р.)
Частота	20 кГц	±(1,5% + 5 е.м.р.)
Температура	760ºC/1400ºF	±(3,0% + 3 е.м.р.)
Тест диодов	2,8 В	-
Прозвонка	30 Ом	-

Общие характеристики

- Габаритные размеры: 195x92x38 мм
- Масса: 380 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 160x70x220, вес 0,6 кг.

Стандартная комплектация

- Прибор
- Измерительные щупы
- Термопара К-типа
- Руководство по эксплуатации

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.