AMM-1028 Мультиметр цифровой



Цифровой водонепроницаемый TrueRms мультиметр. Широкий ЖКИ с подсветкой, 11 000 отсчётов. Пост. напр. 1000 В ±(0,1%); перем. напр. 1000 В ±(0,8%); пост. ток 10 А ±(1,0%); перем. ток 10 А ±(1,5%); сопротивление 40 МОм ±(1,2%); ёмкость 40 мФ ±(3,0%); частота 110 МГц ±(1,2%); температура 1000°C/1100°F ±(3,0%); тест диодов; прозвонка. Относительные измерения. Двойная изоляция. Удержание текущих/макс/мин значений. Автовыбор диапазона, автоотключение (неотключаемое). Индикатор разряда. Защита от перегрузок CAT IV 600V, CAT III 1000V. Защита от пыли и влаги IP67. Кейс для переноски. Питание 9 В "Крона". Размеры 182x82x55 мм. Масса 360 г.
Номер в Госреестре СИ: 50279-12
Гарантийный срок: 14 месяцев

Профессиональный водонепроницаемый True RMS мультиметр AMM-1028 высокой разрядности (11 000 отсчётов) сочетает в себе точность измерений, широкий функционал, простоту эксплуатации, надёжность и безопасность эксплуатации. Цифровой мультиметр AMM-1028 предназначен для измерения с высокой точностью напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, частоты и температуры, а также тестирования диодов и проверки целостности электрических цепей. Прибор рассчитан на применение в суровых климатических и производственных условиях (прочный водо- и пылезащищённый корпус, IP67), обеспечивает высокую скорость измерений и расширенные диапазоны ёмкости и частоты. Кроме того, предусмотрены режимы удержания минимальных и максимальных значений и регистрации пиковых значений.

Особенности

- ЖКИ 4 1/2 разряда (11 000 отсчётов), подсветка
- Измерение истинных среднеквадратичных значений (True RMS)
- Двухслойная изоляция корпуса
- Функция удержания текущий, минимальных и максимальных показаний
- Режим относительных измерений
- Автовыбор диапазонов
- Автоотключение питания (без возможности отключения функции)
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Высокая категория защиты: CAT IV 600V; CAT III 1000V

Технические характеристики

Функция	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	1000 В	±(0,1%)
Переменное напряжение	1000 В	±(0,8%)
Постоянный ток	10 А	±(1,0%)
Переменный ток	10 А	±(1,5%)
Сопротивление	40 МОм	±(1,2%)
Ёмкость	40 мФ	±(3,0%)
Частота	110 МГц	±(1,2%)
Коэффициент заполнения	99,9%	±(1,2%)
Температура	1000ºC/1100ºF	±(3,0%)
Тест диодов	да	-
Прозвонка	да	-

Общие характеристики

- Габаритные размеры: 182x82x55 мм
- Масса: 360 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 130x80x250, вес 0,7 кг.

Стандартная комплектация

- Мультиметр
- Тестовые щупы (кр. и чёрн.) - 2 шт.
- Заглушки - 2 шт.
- Кейс для переноски
- Руководство по эксплуатации

Дополнительная комплектация

- Адаптер АТА-2026
- Термопара АТА-2008
- Термопара АТА-2102
- Термопара АТА-2103
- Термопара АТА-2104
- Измерительные соединительные кабели PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5, PTL908-1, PTL908-2
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 20 А АСА-2106 (цвет синий)
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 12 А PTL909-5 (цвета: красный / черный)
- АСА-2308 – адаптер для проводов, не имеющих разъема
- Магнитный адаптер Актаком АСА-2207
- Минищуп с острой подпружиненной тонкой контактной иглой Актаком АСА-2364
- Гнездо-адаптер Актаком АСА-2104 для многоразового временного впаивания в плату
- Переходник-шунт PTL-2172
- Универсальный набор аксессуаров АСА-2907

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.