Уличный светодиодный светильник ДКУ 01-220-50-Ш





Предназначен для общего освещения улиц, дорог, площадей и т.д.


Технические параметры светильника ДКУ 01-220-50-Ш


Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	220
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 АС
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	1
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	96
Световой поток светодиодов , Лм	25000*
Световой поток светильника, Лм	22300**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Ш-широкая
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)
Крепление	консольное, Ø трубы 48 мм
Габаритные размеры светильника,мм	220x110x660
Масса светильника не более,кг	10,5
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	**5 лет**


660


112
220


Ø 50


FEREKS


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
450
45°
45°
600
750
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270