HTV 6040 Компактная и надежная установка (Intereng)

Для испытания силовых кабелей, как повышенным выпрямленным напряжением, так и по методу сверхнизких частот (СНЧ). Классический дизайн, в котором для повышения безопасности блок управления и высоковольтный блок разделены. Система оптимизирована для испытания кабельных сетей с номинальным напряжением 10 - 22 kV.

Преимущества:

- *Высокая выходная мощность*
- *Конструктивно блок управления и высоковольтная часть разделены*
- *Высокая надежность и безопасность*
- *Компактный переносной испытательный прибор СНЧ*
- *Простота обслуживания*
- *Встроенная система снятия заряда*
- *Автоматический процесс испытания*
- *Интегрированный таймер с автоматическим отключением*
- *Интегрированная функция распознавания пробоя*
- *Интегрированная функция регистрации времени пробоя*
- *Непосредственное измерение высокого напряжения*
- *Выключатель защиты от замыкания на землю*
- *Защитный выключатель в соответствии с VDE 0104*
- *Идеальное решение для встраивания в передвижную электротехническую лабораторию*

- Сертификация



Технические характеристики:

Режим работы СНЧ
Форма косинусоидальная, частота 0,1 Гц
Напряжение ..... 5 … 40 кВ(эфф)
Макс. нагрузка ..... 38 кВ(эфф)/1,85 µF / 0,1 Гц
18 кВ(эфф)/3,8 µF/ 0,1 Гц
Режим работы DC
Напряжение пост. тока .... 0 ... ± 57 кВ
Контроль тока утечки
Срабатывание защиты
по току ... 10 мА
Особенности
Пределы изм.
напряжения ..... - 60 кВ...0 ...+60 кВ
Пределы изм. тока ..... 100 мкА / 1 мА / 10 мА
Макс. емкость разряда .... 9000Дж (6мкФ / 55 кВ)

Электропитание
Напряжение сети ..... 230 В, 50 Гц
Потребляемая
мощность ..... до 3000 ВА
Потребляемый ток ..... до 8 А
Конструктивные данные
Габариты бл. упр. ..... 37 x 34 x 20 см (Д x Ш x В)
Габариты ВВ-части ..... 40 x 44 x 24 см
Вес блока управления .... 17 кг
Вес ВВ-части ..... 49 кг

Объем поставки:
Блок управления HTV 6040
Чехол для блока управления
ВВ-часть HTV 6040
Набор кабелей подключения
Инструкция по эксплуатации
Сервисный набор
Внимание! Передвижная стойка не входит в базовую комплектацию!

Контакты для получения коммерческих предложений: ООО «Промприбор-Сервис» prompribors@ya.ru
Рощина Татьяна Владимировна (343)254-46-47, 254-47-41
Прямые поставки из Германии