

PSP-603

Программируемые импульсные источники питания постоянного тока серии PSP
GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.

- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 10 А, макс. мощность 200 Вт
- Дискретность установки параметров: 10 мВ, 2 мА
- Установка параметров при отключенной нагрузке
- Индикация тока и напряжения на большом ЖК дисплее
- Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора охлаждения
- Функция блокировки клавиш лицевой панели
- Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах
- Высокий КПД
- Интерфейс RS-232

Технические данные:

МОДЕЛЬ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	ДИСКРЕТНОСТЬ УСТАНОВКИ
PSP-603	0…60	0...3,5	20 мВ; 2 мА
PSP-405	0…40	0…5	10 мВ; 2 мА
PSP-2010	0…20	0…10	10 мВ; 5 мА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	**Нестабильность**	При изменении напряжения питания: ≤ 0.05% При изменении тока нагрузки: ≤ 10 мВ
	Уровень пульсаций	≤ 20 $мВ_{ср.кв.}$
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА	**Нестабильность**	При изменении напряжения питания: ≤ 0.05% При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 5 мА
	Уровень пульсаций	≤ 10 $мА_{ср.кв.}$
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	**Дискретность установки**	Смотри таблицу выше
	Погрешность установки	± (0.05% + 3 ед. счета) (≤ 40 В) ± (0.05% + 4 ед. счета) (≤ 60 В) ± (0.1% + 5 ед. счета) (≤ 5 А) ± (0.3% + 10 ед. счета) (≤ 10 А)
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	**Интерфейс**	RS-232
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	**Комплект поставки**	Шнур питания (1), GTL-104 (1)
	Напряжение питания	115 В/230 В ± 15%, 50/60 Гц
	Габаритные размеры	225 x 100 x 305 мм
	Масса	4 кг