
Светодиодный светильник ССК-37/3400/К40

Замена светильника ЛСП 2х36.

Предназначен для установки в пыльных помещениях и с повышенной влажностью: в прачечных, на автомойках, складах, крытых паркингах, и т.д. Устанавливается на поверхность потолка, стены.

Расшифровка маркировки светильника
XXX-XX/XXXX/XXX
Наименование светильника
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К- коридорный
Потребляемая мощность
37 – 37 Вт
Световой поток
3400 – 3400 лм
Модификация
XXX – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный
XXX – цветовая температура 40 -4000 Кельвин





Технические характеристики

Технические параметры светильников	Светильник пылевлагозащищенный светодиодный Ферекс «ССК-37/3400/К40»: 1250*150; 37W; ~3400lm; ~3500 — 6500 К; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >80; 92 лм/Вт; Nichia LED 48шт.; драйвер «Аргос-Электрон»; рассеиват.поликарбонат; IP65; гарантия 3 года
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	37
Напряжение питающей сети, В	176 — 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,21
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	48
Световой поток светодиодов,	3860

Лм	
Световой поток светильника, Лм	3400
Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический поликарбонат 2 мм
Крепление	накладной
Габаритные размеры светильника, мм	1250x150x100
Масса светильника не более, кг	2,5
Ресурс работы светильника не менее, ч.	50 000
Заводская гарантия на светильник	3 года