
Светодиодный светильник ССВ-23/2300/А40

Замена светильника ЛВО 4х18.

Предназначен для установки в общественных местах, легко монтируется в потолки типа Armstrong. Энергоэффективный вариант офисного светодиодного светильника.

Расшифровка маркировки светильника
XXX-XX/XXXX/XXX
Наименование светильника
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К- коридорный
Потребляемая мощность
23 – 23 Вт
Световой поток
2300 – 2300 лм
Модификация
XXX – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный
XXX – цветовая температура 40 -4000 Кельвин





Технические характеристики

Технические параметры светильников	Светильник встраиваемый светодиодный Ферекс «ССВ-23/2300/А40»: 595*595; 23W; ~2300lm; ~3500-6500 K; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >80; 91 лм/Вт; Nichia LED 24шт.; драйвер «Аргос-Электрон»; рассеиват. призматич. акрил; IP20; гарантия 3 года.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	23
Напряжение питающей сети, В	176 — 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,11
Рабочий ток светодиодов, mA	115
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	24
Световой поток светодиодов, Лм	2645
Световой поток светильника, Лм	2300
Цветовая температура, К	3500-6500

Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический акрил 3 мм
Крепление	встраиваемый/накладной
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x40
Масса светильника не более, кг	3,5
Ресурс работы светильника не менее, ч.	50 000
Заводская гарантия на светильник	3 года