
Светодиодный светильник ССВ-37/3500/К40

Замена светильника ЛВО 2х40.

Предназначен для установки в общественных местах, легко монтируется в потолки типа Armstrong. Широко применяется в коридорах, бытовых помещениях, лестницах и т.д.

Расшифровка маркировки светильника
XXX-XX/XXXX/XXX
Наименование светильника
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К- коридорный
Потребляемая мощность
37 – 37 Вт
Световой поток
3500 – 3500 лм
Модификация
XXX – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный
XXX – цветовая температура 40 -4000 Кельвин





Технические характеристики

Технические параметры светильников	Светильник встраиваемый светодиодный Ферекс «ССВ-37/3500/К40»: 1200*210; 37W; ~3500lm; ~3500-6500 K; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >80; 95 лм/Вт; Nichia LED 48шт; драйвер «Аргос-Электрон»; рассеиват. призматич. акрил; IP20; гарантия 3 года
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	37
Напряжение питающей сети, В	176 — 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,16
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	0,2
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	48
Световой поток светодиодов, Лм	4430
Световой поток светильника, Лм	3500

Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический акрил 3 мм
Крепление	встраиваемый/накладной
Габаритные размеры светильника, мм	1200x210x40
Масса светильника не более, кг	2,5
Ресурс работы светильника не менее, ч.	50 000
Заводская гарантия на светильник	3 года