
Светодиодный светильник ССВ-41/4160/А40

Замена светильника ЛВО 4х18.

Предназначен для установки в общественных местах, легко монтируется в потолки типа Armstrong. Самый энергоэффективный вариант офисного светодиодного светильника.

Расшифровка маркировки светильника
XXX-XX/XXXX/XXX
Наименование светильника
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К- коридорный
Потребляемая мощность
41 – 41 Вт
Световой поток
4160 – 4160 лм
Модификация
XXX – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный
XXX – цветовая температура 40 -4000 Кельвин





Технические характеристики

Технические параметры светильников	Светильник встраиваемый светодиодный Ферекс «ССВ-41/4160/А40»: 595*595; 41W; ~4160lm; ~3500 -6500 К; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >80; 101 лм/Вт; Nichia LED 54шт.; драйвер «Аргос-Электрон»; рассеиват. призматич. акрил; IP20; гарантия 3 года
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	41
Напряжение питающей сети, В	176 — 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,18
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	0,2
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	54
Световой поток светодиодов, Лм	4785
Световой поток светильника, Лм	4160

Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический акрил 3 мм
Крепление	встраиваемый/накладной
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x40
Масса светильника не более, кг	3,5
Ресурс работы светильника не менее, ч.	50 000
Заводская гарантия на светильник	3 года