Измерители температуры APPA 50 - серии



APPA 51

- Термопара «К»-типа
- Большой ЖК-дисплей (18,5 мм)
- Разрешение 1 °C или 0,1 °C (ручной выбор)
- ± 0,3 % базовая погрешность
- Индикация в °C или в °F
- Регистрация максимальных значений
- Удержание показаний
- Стандартная 9 В батарея
- Защитный чехол
- В комплект входит датчик-«капля»



APPA 52

- Термопара «К»-типа
- Большой ЖК-дисплей (18,5 мм)
- Два входа
- Измерение разности температур (T1-T2)
- Разрешение 1 °C или 0,1 °C (ручной выбор)
- ± 0,3 % базовая погрешность
- Индикация в °C или в °F
- Регистрация максимальных значений
- Удержание показаний
- Стандартная 9 В батарея
- Защитный чехол
- В комплект входят два датчика-«капля»



APPA 53

- Термопара «К»-типа, J-типа
- Большой двойной ЖК-дисплей на 4 разряда
- ± 0,1 % базовая погрешность
- Регистрация максимальных и минимальных значений
- Удержание показаний
- Автоматическая установка предела измерения
- Функция «остановить наблюдение»
- Защитный чехол
- В комплект входит датчик-«капля»



APPA 55

- Термопара «К»-типа, J-типа
- Большой двойной ЖК-дисплей на 4 разряда
- Два входа
- Измерение разности температур (T1-T2)
- ± 0,1 % базовая погрешность
- Регистрация максимальных и минимальных значений
- Удержание показаний
- Автоматическая установка предела измерения
- Функция «остановить наблюдение»
- Защитный чехол
- В комплект входят два датчика-«капля»

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 80%		**APPA 51**	**APPA 52**	**APPA 53**	**APPA 55**
Температура (К-термопара)	Диапазон измерений	-50…1300 °C; -58…1999 °F		-200…1370 °C; -328…2498 °F	
	Погрешность*	± (0,2 % + 1,0 °C); ± (0,2 % + 2,0 °F)		± (0,1 % + 0,7 °C); ± (0,1 % + 1,4 °F)	
	Макс. разрешение	0,1 °C; 0,1 °F		0,1 °C; 0,2 °F	
	Защита входа	=60 В; ~24 В			
Температура (J-термопара)	Диапазон измерений	Нет	Нет	-200…760 °C; -328…1400 °F	
	Погрешность*			± (0,1 % + 0,8 °C); ± (0,1 % + 1,6 °F)	
	Макс. разрешение			0,1 °C; 0,2 °F	
	Защита входа			=60 В; ~24 В	
Общие данные	Измерительный вход	1 вход	2 входа	1 вход	2 входа
	Цифровая шкала	1 шкала; 4 разряда		2 шкалы; 4 разряда	
	Скорость измерения	2,5 изм./с		1.0 изм./с	
	Автовыключение	Нет			
	Источник питания	9 В (тип «Крона»)			
	Срок службы батареи	250 ч		90 ч	
	Условия эксплуатации	Температура: 0 °C…50 °C; отн. влажность: не более 80 %			
	Габаритные размеры	74 x 170 x 39 мм			
	Масса	430 г			
	Комплект поставки	Термопара К-типа 50ВК (1 - APPA 51/53; 2 - APPA 52/55), батарея (1), защитный чехол, клипса, руководство по эксплуатации			

*Без учета погрешности термопары.