
HighWay LS–165–5K (ШБ)



Мощность	165
Световой поток с учетом потерь	21092
Цветовая температура	5000
КСС	ШБ
Расссеиватель	Линза Магистраль
Модель светодиода	Osram S5PM



Светодиоды: Osram Duris S5PM , ресурс до 100 000 ч.

Рассеиватель: уникальная вторичная оптика собственного производства .

Защита светильника: IP 67

Корпус: анодированный алюминий

Диаметр консоли: 52 мм

Системы защиты драйвера: грозозащита, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: **4 кВ CL -N), 6 кВ CL -PE, N-PE),** защита от **380В,** термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения входного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

Артикул	HighWay LS–165–5K (ШБ)
Мощность, Вт	168
Световой поток светодиодного модуля, Лм	24480
Световой поток с учетом потерь, Лм	21092
Световая эффективность, лм/Вт	126
Количество светодиодов, Шт	144
Кривые силы света (КСС)	ШБ
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи CRI	75
Коэффициент пульсаций светового потока	менее 1
Модель светодиода	S5PM
Рабочий ток диодов, мА	175
Ресурс светодиодов, Ч	до 100 000
Время включения светильника, сек	1,5
Производитель источника питания	Аргос–Электрон
Модель ИП	ИПС 160–700Т IP67
Диммирование	нет
Напряжение питания, В	176–264AC/250–370DC
Частота, Гц	50 – 60
Коэффициент мощности ИП, cos	~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP	67
Грозозащита	есть
Термозащита	Есть
Защита от 380, В	Есть
Защита от короткого замыкания	есть
Защита от перенапряжения по сети	более 280 В
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	есть
Пробивное напряжение, кВ АС	Более 1.5
Сопротивление изоляции, МОм	Более 200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Линза Магистраль
Материал монтажных плат	Алюминий
Способ крепления светильника	Консоль 52mm
Вибрационные нагрузки, не более	0,5–35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP	67
Температура эксплуатации, °С	От –40° до +45°
Класс защиты от поражения электрическим	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	60
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	760x168x98
Масса нетто, Кг	5,5

Сделаем нашу жизнь светлее!

- Флагманская серия соответствует высочайшим стандартам, предъявляемым современной осветительной продукции.
- Широкая сфера применения: от промышленных площадей до автомагистралей.
- Учтено всё: повышенная степень защиты от любых угрожающих факторов.
- Эргономичность и эстетичный дизайн – «два в одном».
- Источник питания произведен лидером российского рынка, компанией «Аргос–электрон».

СВЕТЛОЕРЕШЕНИЕ.РФ